

WorkForce Enterprise

AM-C6000



FIȘĂ TEHNICĂ



Având cele mai mici dimensiuni din clasa sa, acest multifuncțional mai sustenabil oferă soluția perfectă pentru toate nevoile de imprimare ale companiei dvs.

Modelul WorkForce Enterprise AM-C6000 combină performanța rapidă cu un consum redus de energie. Conceput ținând cont de birourile moderne, dimensiunile sale mici și designul modular vă permit să vă construiți echipamentul așa cum vă doriți. Și ca și cum acest lucru nu ar fi suficient, tehnologia inovatoare face instalarea și întreținerea ușoare și lipsite de stres.

Fiabilitate și sustenabilitate îmbunătățită

Datorită unei căi mai simple și mai scurte pentru hârtie, blocajele de hârtie pot fi rezolvate mai ușor, iar conectivitatea unității de finisare este îmbunătățită. Acest lucru înseamnă că timpii de nefuncționare ai serviciului pot fi reduși. Mai puține consumabile și rezerve înseamnă risipă redusă. Datorită consumului redus de energie electrică, impactul general al procesului de imprimare asupra mediului se diminuează în mod semnificativ.

Mentenanță eficientă

Mai puține piese de schimb mențin intervențiile utilizatorului la minimum, făcând ca întreținerea zilnică să fie rapidă și eficientă.

Tehnologie Heat-Free

Tehnologia Heat-Free PrecisionCore de la Epson nu necesită căldură la pornire sau când echipamentul este scos din modul de repaus, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a consumului de energie. Acest lucru permite imprimantelor cu jet de cerneală care folosesc Tehnologia Heat-Free Epson să ofere un timp excepțional de rapid de imprimare a primei pagini, comparativ cu tehnologia laser.

Compatibilitate cu soluții software avansate

Pentru a îmbunătăți eficiența, în infrastructura IT existentă se pot integra o mulțime de soluții software. Printre acestea se numără Epson Remote Services (ERS), care oferă sistemul de monitorizare și administrare a dispozitivelor din cloud, care permite diagnosticare avansată de la distanță pentru produsele business oferite de Epson.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Fiabilitate înaltă**
Mecanism simplu pentru mediile în care nu pot exista întreruperi
- **Sustenabilitate îmbunătățită**
Consum de energie redus datorită tehnologiei Heat-Free
- **Dimensiuni mici**
Printre cele mai mici dimensiuni din clasa sa
- **Temp de nefuncționare redus**
Cale mai simplă și mai scurtă pentru hârtie, ce permite îndepărtarea rapidă a blocajelor de hârtie
- **Compatibilitate cu alte soluții**
O gamă largă de soluții software integrate

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de printare TFP PrecisionCore™ Micro
Configurație duze	7.230 Duze negru, 7.230 Duze per culoare
Mărime minimă a picăturilor	3,8 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală	DURABrite™ Pro
Randament	Grup de lucru mediu, Departamento
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere

IMPRIMARE

Number of colours	4 culori
Timp până la prima pagină	Monocrom 4,5 Secunde, Colour 4,5 Secunde
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	60 Pagini/min. Monocrom, 60 Pagini/min. Colour
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC	60 Pagini A4/min. Monocrom, 60 Pagini A4/min. Colour
Rezoluție imprimare	600 x 2.400 DPI
Volum recomandat	8.500 - 60.000 Pagini pe lună
Culori	Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]
Printare de pe	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

SCANARE

Scanare față-verso	Da
Viteză de scanare	60 ipm (Monocrom, O singură față, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (Color, O singură față, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Monocrom, Față-verso, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Color, Față-verso, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec/linie (Color, 300 dpi, Scanner orizontal); 0,6 msec/linie (Color, 600 dpi, Scanner orizontal);
Rezoluție scanner	600 DPI x 1.200 DPI (orizontal x vertical)
Rezoluție optică (ADF)	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)
Advanced document integration	Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Scanare către USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Formate ieșire	BMP, JPEG, TIFF, Scanare către multi TIFF, PDF, Scanare către PDFcăutabil, PDF/A, PNG, Secured PDF
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Tip de fax	Capacitate fax accesibilă alb-negru și color
Viteza de transmisie prin fax	până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină
Comenzi rapide pentru fax (max.)	2.000 denumiri și cifre
Memorie pagină	până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Primire și salvare, Reapelare automată, Selecție rapidă, Trimitere fax către folder, Agendă de adrese, Fax Preview, Polling Reception

COPIERE

Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Reducere/mărire	25 % - 400 %
Număr maxim de copii	2.000
Dimensiune maximă copie	A3

CONECTIVITATE

Protocoale imprimare în rețea	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoale management rețele	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocoale de scanare în rețea	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Conexiuni	Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (opțional), USB 3.2 Gen 1x1
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocoale de rețea	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WorkForce Enterprise AM-C6000

VOLUM DE LIVRAT

- Fișă informații
- Cablu alimentare
- User guide
- Unități de alimentare cu cerneală de inițializare

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Enterprise AM-C6000

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (plic), Personalizat, C4 (Plic), DL (plic), No. 10 (plic), C6 (plic), A6 (10,5x14,8 cm)
Alimentare automată cu documente	150 Pagini
Greutate a hârtiei adecvată	52 g/m ² - 300 g/m ²
Duplex	Da (A4/A3, hârtie obișnuită)
Capacitate tavă hârtie ieșire	500 Coli
Paper Tray Capacity	1.150 Coli Standard, 5.150 Coli maxim
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Tăvi pentru hârtie opționale	2 tăvi pentru hârtie de 500 de coli, Cabinet
Capacitate maximă de hârtie	5.150
Numărul tăvilor de hârtie	2

PAPER FEED MPT

Nume alimentare cu hârtie	MPT
Formate hârtie	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Plic), C5 (Plic), DL (Plic), Nr. 10 (Plic), Letter, EXE
Dimensiuni particularizate	Min. 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Greutatea hârtiei compatibile	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacitate hârtie 1	150 Coli de hârtie obișnuită
Capacitate hârtie 2	10 Plicuri

ALIMENTARE CU HÂRTIE C1

Nume alimentare cu hârtie	C1
Formate hârtie	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Plic), C5 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Nr. 10 (Plic), Letter
Dimensiuni particularizate	Min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Greutatea hârtiei compatibile	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacitate hârtie 1	500 Coli de hârtie obișnuită
Capacitate hârtie 2	150 Cărți poștale

ALIMENTARE CU HÂRTIE C2-C4

Nume alimentare cu hârtie	C2-C4
Formate hârtie	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Plic), C5 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Nr. 10 (Plic), Letter
Dimensiuni particularizate	Min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Greutatea hârtiei compatibile	52 g/m ² - 300 g/m ²
Capacitate hârtie 1	500 Coli de hârtie obișnuită
Capacitate hârtie 2	150 Cărți poștale

ALIMENTARE CU HÂRTIE DUPLEX

Nume alimentare cu hârtie	Față-verso
Dimensiuni particularizate	Min. 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Greutatea hârtiei compatibile	52 g/m ² - 250 g/m ²

ALIMENTARE CU HÂRTIE LCT

Nume alimentare cu hârtie	LCT
Formate hârtie	A4, B5, Letter
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacitate hârtie 1	3.000 Coli de hârtie obișnuită

GENERAL

Consum de energie	115 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1 Wați (mod repaus), 46 Wați Ready, 0,1 Wați (opriți), TEC 0,25 kWh/week
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	555 x 620 x 1.214 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	124,3 kg
Sisteme operative compatibile	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Putere sonoră	Funcționare: 7,2 B (A)
Presiune acustică	Funcționare: 57 dB (A)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentare cu energie	100 V, 220 V, 240V
Optional extras	Unitate hard disk, Extindere ale garanției Cover Plus, Wi-Fi unit

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Enterprise AM-C6000

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Memorie	8.192 MB
Caracteristici	Ecran tactil, Imprimare directă, Imprimare directă de pe USB, Tehnologie de verificare a duzelor
Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 25,7 cm
Funcții de securitate	Limitare funcție de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, IEEE802.1x, Mod administrare panou
HDD	320 GB Encrypted AES-256

ALTE FUNCȚII

Emulații	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

CONSUMABILE

● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink	C13T08G100	50.000 pagini
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink	C13T08G200	30.000 pagini
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink	C13T08G300	30.000 pagini
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink	C13T08G400	30.000 pagini

ACCESORII OPȚIONALE

● Authentication Device Table-P1	C12C937381
● EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int	C12C934471
● Expansion Board-P1 (OCR unit)	C12C936801
● HDD-P1	C12C936791
● Super G3/G3 Fax Board	C12C934491
● Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)	C12C936861

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CJ91401
Cod de bare	8715946705712
Țară de origine	Indonezia

WorkForce Enterprise AM-C6000

DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ

●	50.000 pagini*
● ● ●	30.000 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.
Last extracted: 2023-07-11

1. - Volum de imprimare aproximativ cu AM C6000. Volumul efectiv va varia în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/pageyield.
2. - Fax opțional în anumite teritorii la un cost suplimentar. Contactați biroul Epson local pentru mai multe informații.
3. - Aproximarea se bazează pe testare internă; poate varia în funcție de numărul de exemplare selectat, de mediul de imprimare, precum și de setările pentru dimensiune, orientare și poziția hârtiei.
4. - Opțiune wireless în anumite teritorii la un cost suplimentar. Contactați biroul Epson local pentru mai multe informații.
5. - Consum de energie bazat pe corpul principal și pe caseta dublă

EPSON®